

Luftvarmepumpe

MFZ

Gulvmontasje

Inverter

Cleaning-free,
pipe reuse



MFZ



MFZ er den seneste modellen fra Mitsubishi Electric. En gulvstående invertervarmepumpe laget for å kunne beholde veggene frie.

Med sitt enkle og elegante design smelter den inn i alle miljø og den ultratynne profilen maksimerer installasjonsmulighetene. Også denne modellen er nesten lydløs (22 dB).

I jakten på et mer helsemessig inneklima har MFZ nøyte testede filtere som standard.

Foruten det keramiske filteret med luktnedbrytende effekt har MFZ et antiallergisk enzymfilter som ved å fange opp pollen, mugg og støv vil forbedre inneklimaet.

MFZ har dessuten den unike HAB-oljen (hard alkyl benzene) som gjør det mulig med gjenbruk av eksisterende rør ved installasjon av ny pumpe.

KUN
22 dB

Et av markedets laveste lydnivå.
Lydnivået for Mitsubishi Electric luftvarmepumpe
MFZ fra kun 22 dB(A)!



Gulvstående modell

Inverterdrift

Unik HAB-olje

Kun 22 dB

Antiallergisk enzymfilter

Ultratynn profil



MFZ		Innedel MFZ Utedel SUZ	
		MFZ-KA25VAH	MFZ-KA35VAH
Varmekapasitet	kW	3,4 (0,9 - 5,1)	4,0 (0,9 - 6,2)
Kjølekapasitet	kW	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (0,9 - 3,9)
Totalt effektforbruk, kjøling/varme	kW	0,58 / 0,84	1,09 / 1,10
Spennning		220-240V, 50Hz, 1 fas	
Strømforbruk, kjøling/varme	A	5,0 / 5,0	
Luftmengde, lav/høy	m ³ /h	288 / 522	300 / 546
COP		4,07	3,64
Lydnivå, lav/høy, dB(A)	innedel	22 / 37	23 / 38
	utedel	46	48
Dimensjoner, (bxdxh)	innedel	700x200x600	
	utedel	800x285x550	
Vekt, kg	innedel	14	
	utedel	33	37
Rørdimensjoner (")	væske	1/4	
	gass	3/8	
Kjølemedium		R-410A	
Farge		Hvit	

Observer:

1. Nominell kapasitet angitt ved:

Kjøling – Innedel: 27°C DB, 19°C WB.

– Utedel: 35°C DB, 24°C WB

Varme – Innedel: 20°C DB.

– Utedel: 7°C DB, 6°C WB

(Ved 5 m kjølemedielørlengde, uten høydeforskjell).

2. Lyddata målt 1 m fra aggregatet.

For ytterligere informasjon, kontakt Din forhandler.

Mitsubishi Electric forbeholder seg retten til endringer av produktens spesifikasjoner.



Tlf. 23 03 19 90. www.miba.no